Perladora eléctrica Katanax ® K1 Prime

Disponible en 115 V/60 Hz y 230 Hz V/50, Aprobado por la CE

- Máquina automatizada de fusión eléctrica de una sola posición
- Prepara discos de vidrio para XRF o soluciones de AA, ICP
- Rendimiento de las muestras 5-7 muestras/ hora.
- Incluye hasta 10 métodos de fusión integrada y personalizable.
- En varios idiomas, posibilidad de personalizar los métodos a través de un asistente
- Calefactores independientes para permitir control de la temperatura óptima del crisol y del molde así como la homogeneización.
- Visualización de la temperatura en tiempo real
- Temperatura de mantenimiento ajustable por el usuario para reducir al mínimo el tiempo de rampa.
- Unidades de disco y solución incluida.
- Por favor, especifique el tamaño del molde en el pedido.
- Unidad de agitación para disoluciones disponibles.

K1 Primer Kit completo incluye:

- K1 Primre
- Unidad Calefacción / Refrigeración
- Vaso de teflón irrompible
- Cable de alimentación
- Manual de Instrucciones
- Kit de herramientas (llaves hexagonales, fusibles de repuesto)

Perladora eléctrica Katanax ® K2 Prime

Disponible en 115 V/60 Hz y 230 Hz V/50, Aprobado por la CE

- Máquina automatizada de fusión eléctrica de seis posiciónes
- Prepara discos de vidrio para XRF o soluciones de AA, ICP
- Rendimiento de las muestras 20-30 muestras/ hora.
- Incluye hasta 10 métodos de fusión integrada y personalizable.
- En varios idiomas, posibilidad de personalizar los métodos a través de un asistente
- Horno eléctrico cerrado que asegura que todos los crisoles y moldes tengan la misma temperatura
- Visualización de la temperatura en tiempo real
- Temperatura de mantenimiento ajustable por el usuario para reducir al mínimo el tiempo de rampa unidades de disco y la solución se incluyen
- Por favor, especifique el tamaño del molde en el pedido
- Kit solución disponible, capacidad para 5 vasos de teflón

K2Primer Kit completo incluye:

- K2 Primer
- Salida especial para la instalación en circuito
- Kit de herramientas (llaves hexagonales, fusibles de repuesto)
- Manual de Instrucciones

Especificaciones K1

- Fabrica perlas de diámetros comprendidos entre 30 y 40 mm
- Permite la fusión de elementos tales como hierro, fundentes, dolomitas, elementos refractarios, aleaciones, etc.
- Funcionamiento totalmente automatizado desde el comienzo hasta el final. Incluye 10 programas estándar de fusión-oxidación
- Sistema de fusión mediante horno.mufla eleéctrico. No necesita gas. Refrigeración mediante ventilación eléctrica
- Capacidad de alcanzar altas temperaturas (1200 º C)
- Software pulg and play: control del método en todo momento con la posibilidad de modificaciones de parámetros “in situ” tales como velocidad y potencia de calentamiento, control de tiempo de las diferentes etapas de l proceso velocidad de agitación y ángulo de oscilación así como control de colada y enfriamiento de la perla

Specifications	
Voltages	110-127VAC, 220-240VAC (50-60Hz)
Power (max)	1300W
Dimensions	15.6" (39.5cm) x 10.9" (27.5cm) x 23.1" (58.5cm)
Mass:	66 lbs (30kg)
Power Cord	3-prong standard North American plug for 115V / 60 Hz Model 2-prong European CEE 7/7 plug for 230V / 50Hz Model

Especificaciones K2

- Fabrica perlas de diámetros comprendidos entre 35 y 40 mm
- Permite la fusión de elementos tales como hierro, fundentes, dolomitas, elementos refractarios, aleaciones, etc.
- Funcionamiento totalmente automatizado desde el comienzo hasta el final. Incluye 10 programas estándar de fusión-oxidación
- Sistema de fusión mediante horno.mufla eleéctrico. No necesita gas. Refrigeración mediante ventilación eléctrica
- Capacidad de alcanzar altas temperaturas (1200 º C)
- Software pulg and play: control del método en todo momento con la posibilidad de modificaciones de parámetros “in situ” tales como velocidad y potencia de calentamiento, control de tiempo de las diferentes etapas de l proceso velocidad de agitación y ángulo de oscilación así como control de colada y enfriamiento de la perla.

Specification:	
Voltages	220-240 VAC (50-60Hz)
Power (max)	3000W
Dimensions	19" (48 cm) x 36" (91 cm) x 19" (48 cm)
Mass	95 lbs (43 kg)
Power Cord	3-prong, 240V standard North American plug